

6 Models for excavators from 3 to 50 t

Technical data are non-binding. Promove reserves the right to modify them without notice.

cf

		cf45	cf130	cf200	cf240	cf280	cf350
BODY KG	Kg	380	1295	2075	2410	2880	3588
	ton	3/9	12/18	17/22	20/28	24/36	30/50
	l/min	60/110	140/200	200/250	200/300	300/400	350/450
	bar	300	350	350	350	350	350
F1	ton	26	53	71	84	110	102
F3	ton	80	161	212	234	329	347
A	mm	1070	1710	2055	2200	2245	2491
B	mm	420	695	850	890	1025	1204
D	mm	320	460	520	530	490	600
E	mm	195	360	410	430	314	480



PUNTI DI FORZA

- **Robustezza:** struttura altamente rinforzata in Hardox
- **Protezione:** stelo del cilindro completamente protetto grazie al cilindro invertito
- **Rapidità:** valvola rigenerativa da CF200 per cicli di lavoro più veloci
- **Produttività:** grande apertura e larghezza delle chele per una maggiore quantità di materiale frantumato per ciclo
- **Forza:** cilindro sovradimensionato per assicurare elevate forza in chiusura
- **Durata:** lame reversibili, piastra antiusura in Hardox e denti intercambiabili in cantiere
- **Affidabilità:** perni sovradimensionati e ben protetti da urti accidentali

KEY FEATURES

- **Strenght:** highly reinforced structure in Hardox
- **Protection:** cylinder rod fully protected thanks to inverted cylinder
- **High speed:** Speed Valve from CF200 for faster working cycles
- **Productivity:** large jaws opening and width for more crushed material per cycle
- **Power:** oversized cylinder for great closing force
- **Durability:** reversible blades, Hardox wear plate and easily interchangeable teeth on site
- **Reliability:** oversized and well protected pins against accidental hits

AVANTAGES

- **Robustesse :** structure en Hardox hautement renforcée
- **Protection :** la tige du vérin est entièrement protégée grâce au vérin inversé
- **Vitesse :** Speed Valve de CF200 pour cycles de travail plus rapides
- **Productivité :** grande ouverture et largeur des mâchoires pour une plus grande quantité de matériaux broyés par cycle
- **Puissance :** vérin surdimensionné pour force de fermeture élevée
- **Durabilité :** couteaux réversibles, plaque d'usure en Hardox et dents facilement interchangeables sur place
- **Fiabilité :** axes surdimensionnés et bien protégés contre les chocs accidentels

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Robustez:** estructura altamente reforzada en Hardox
- **Protección:** vástago del cilindro totalmente protegido gracias al cilindro invertido
- **Velocidad:** Speed Valve desde el CF200 para ciclos de trabajo extremadamente rápidos
- **Productividad:** gran apertura y anchura de mandíbulas para triturar más material por ciclo
- **Potencia:** cilindro sobredimensionado para gran fuerza de cierre
- **Durabilidad:** cuchillas reversibles, placa de desgaste en Hardox y dientes fácilmente intercambiables en el sitio de trabajo
- **Fiabilidad:** pernos sobredimensionados y bien protegidos contra golpes accidentales

HAUPTMERKMALE

- **Robustheit:** Hochverstärkte Hardox-Struktur
- **Schutz:** Vollständiger Schutz der Zylinderstange durch umgekehrten Zylinder
- **Geschwindigkeit:** Exklusives Speed Valve, um die Taktzeit zu reduzieren (CF200-CF350)
- **Produktivität:** Große Greiferöffnung und -breite für mehr zerkleinertes Material pro Zyklus
- **Kraft:** Übergroßer Zylinder für hohe Schließkraft
- **Laufzeit:** Umkehrbare Klingen, Hardox Verschleißblech und austauschbare Zähne direkt vor Ort
- **Zuverlässigkeit:** Übergroße und gut vor versehentlichen Stößen geschützte Stifte

Fixed Pulverizers

cf Series

WHEN SECONDARY DEMOLITION WORK IS CALLING, CF CONCRETE PULVERIZERS ARE THE RIGHT TOOL FOR FAST DEMOLITION AND SEPARATION OF CONCRETE FROM REBARS

QUANDO LA DEMOLIZIONE SECONDARIA CHIAMA I FRANTUMATORI DELLA SERIE CF SONO LO STRUMENTO GIUSTO PER UNA DEMOLIZIONE RAPIDA E PER LA SEPARAZIONE DEL CALCESTRUZZO DALLE ARMATURE



Equipment weight
Peso Attrezzatura
Poids de l'équipement
Peso del implemento
Eigengewicht



Carrier's weight
Peso Escavatore
Poids de la pelle
Peso máquina
Baggerklasse



Oil flow
Portata di olio
Débit d'huile
Caudal de aceite
Öldurchfluss



Working pressure
Pressione di esercizio
Pression de travail
Presión de trabajo
Betriebsdruck



Promove srl

Via Luigi Gambardella 10
70056 Molfetta, Bari - Italy

+39 0803387054

+39 393 9163160

info@promovedemolition.com



07/25 rev. 2.2